

Omezené záruky Hyundai pro PV moduly (=fotovoltaické moduly)

1. Záruka výrobku

PRODEJCE zaručuje, že jeho moduly dodávané na základě této smlouvy jsou bez závad způsobených chybou materiálu nebo výroby a při běžném zacházení, instalaci, užívání a údržbě fungují bez závad. Jestliže moduly neodpovídají této záruce, potom PRODEJCE po dobu šedesáti (60) měsíců od data na konosamentu (B/L) podle svého uvážení moduly buďto opraví nebo vymění, nebo vrátí KUPUJÍCÍMU jím uhrazenou pořizovací cenu. Náprava uvedená v tomto odstavci bude jediným a výhradním opravným prostředkem poskytnutým podle záruky produktu a nesmí přesáhnout období šedesáti (60) měsíců stanovených v tomto dokumentu.

2. Záruka špičkového výkonu

A: 10 let

PRODEJCE zaručuje:

V případě, že během deseti (10) let od data v konosamentu (B/L) některé z PV modulů vykáží výstupní výkon nižší než 90% minima špičkového výkonu při standardních testovacích podmínkách (STC), který je specifikován v den dodání v PRODEJCOVĚ Informačním listě o výrobku, za předpokladu, že tato ztráta výkonu je PRODEJCEM určena (v jeho jediném a absolutním uvážení) jako následek vady materiálu nebo výrobní vady, PRODEJCE nahradí KUPUJÍCÍMU tuto ztrátu výkonu buď poskytnutím dodatečných PV modulů, nebo vrácením pořizovací ceny, s ohledem na roční amortizaci 4% (4 procenta) z pořizovací ceny; podle výhradního práva rozhodnutí PRODEJCE.

B: 25 let

PRODEJCE dodatečně zaručuje:

V případě, že během (a) prvních deseti (10) let od data v konosamentu (B/L) vykáží některé PV moduly výkon produkce menší než 90% minima špičkového výkonu při standardních testovacích podmínkách (STC), který je uveden v den dodání v Informačním listě o produktu, nebo (b) během období dvaceti-pěti (25) let ode dne v konosamentu (B/L) vykáží KUPUJÍCÍMU některé PV moduly výstupní výkon nižší než 80% minima špičkového výkonu

při standardních testovacích podmínkách, za předpokladu, že tato ztráta výkonu je PRODEJCEM určena (v jeho jediném a absolutním uvážení) jako následek vady materiálu nebo důsledkem vady při výrobě, PRODEJCE nahradí KUPUJÍCÍMU tuto ztrátu výkonu buď poskytnutím dodatečných modulů, opravou či náhradou vadných PV modulů, nebo vrácením pořizovací ceny, s ohledem na roční amortizaci v hodnotě 4% (čtyři procenta) kupní ceny; podle výhradního práva rozhodnutí PRODEJCE.

Náprava uvedená v této doložce musí být jediným a výhradním opravným prostředkem podle záruky špičkového výkonu.

3. Vyloučení a omezení

- A. Reklamace ze záruky musí být ve všech případech podána v platné záruční době.
- B. Záruka se nevztahuje na žádný modul, který byl podle nepodmíněného rozhodnutí PRODEJCE předmětem:
- nesprávného použití, zneužití, zanedbání nebo úrazu
 - úprav, nesprávné instalace nebo používání
 - nedodržení PRODEJCOVÝCH instrukcí a manuálů k instalaci, používání a udržování
 - oprav nebo úprav někým jiným, než schváleným servisním technikem PRODEJCE
 - přepětí v napájení, osvětlení, povodně, požáru, neúmyslného rozbití nebo jiných událostí mimo PRODEJCOVU kontrolu
- C. Záruky nepokrývají žádné přepravní náklady na vrácení modulů nebo na přepravu jakýchkoliv opravených nebo nahrazených modulů, nebo náklady spojené s odinstalováním nebo přeinstalováním modulů. Tyto podmínky řeší samostatně dodavatel výstavby fotovoltaické elektrárny nikoliv výrobce.

4. Odpovědnost

Záruky stanovené v tomto dokumentu jsou výslovné a vylučují všechny ostatní vyjádřené nebo odvozené záruky, včetně, ale nikoli pouze záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, využití, nebo použití, a všechny další povinnosti nebo závazky na straně PRODEJCE,

pokud jiné záruky, povinnosti nebo závazky nebyly výslovně dohodnuty v písemné formě, podepsané a schválené PRODÁVAJÍCÍM. PRODÁVAJÍCÍ nemá odpovědnost za škody nebo zranění osob nebo majetku, nebo za jiné ztráty, škody či zranění vyplývající z jakékoli příčiny, vyplývající nebo související se zneužitím nebo instalací modulů. Za žádných okolností není PRODEJCE odpovědný za náhodné, následné nebo zvláštní škody, způsobené jakýmkoli způsobem. Ztráta použití, ušlý zisk, výrobní ztráta či ztráta příjmu jsou proto výslovně vyloučeny.

"Špičkový výkon" je výkon v jednotkách wattpeak, který PV modul generuje ve svém maximálním bodu výkonu. **"STC"** je následující: (a) světelné spektrum AM 1,5, (b) výkonová hustota záření je 1000 W/m² a (c) teplota solárního článku je 25°C. Měření se provádí v souladu s IEC60904, na koncovkách svorkových skříněk podle kalibračních a testovacích norem PRODEJCE platných ke dni výroby PV modulů. PRODEJCOVY kalibrační standardy musí být v souladu s akreditovanými standardy uplatňovanými mezinárodními institucemi pro tento účel.

Záruka definována v tomto dokumentu se vztahuje pouze na moduly, které (a) jsou prodávány přímo HHI, nebo prostřednictvím svého autorizovaného distributora a (b) mají logo a výrobní sériové číslo Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.